

!  
!!!  
!!

**DS-天和树脂系列**

DS-196P-3 为 促 不 ， ， ，  
， 于 作 件 。

| 体 !     |           |          |   |
|---------|-----------|----------|---|
| !!! !   | !!!位!     | !!! !    | ! |
| !! !    | !         | 体!       | ! |
| 值!      | "#\$%&'#! | ()*++!   |   |
| ,+-°C.! | " /0!2!   | 344*-44! |   |
| ( ) !   | "56!      | ((*(7!   |   |
| (! ) !  | "56!      | +4*38!   |   |
| ( ) !   | "56!      | -*7!     |   |
| 体 !     | 9!        | 84*88!   |   |
| :4°C !  | ;!        | ≥+ )!    |   |

: 凝 为 °C 中加入  
!

| 体 (仅供 ) ! |     |  |   |
|-----------|-----|--|---|
|           | 单 位 |  | 准 |
| 巴 尔 度     |     |  |   |
| 变伸强度      |     |  |   |
| 变伸弹       |     |  |   |
| 延伸        |     |  |   |
| 弯 强度      |     |  |   |
| 弯 弹       |     |  |   |
| 冲击        |     |  |   |
| 变彤 度      | °C  |  |   |

: 实 境 度 ± °C 对 度 ±