

## 天和树脂系列

! " # \$ % DS-905 & ' ( ) \* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 " 7 8 9 : ; . / < =  
8 > ? @ A B C D E F G O 1 2 H I J K L M K N O : P Q

RS. / TUVW			
X Y	Z [	V W	\ ] W ^
— `		5a RS	
b 6 c Pt-Cod		e 50	
f g	mgKOH/g	16-21	
5 6 (25h)	mPa.S	800-1200	
i j k '	min	3-6	
l S mn	%	65-70	
80hop:	h	q 24	

注：凝 时 为 ℃ 气浴 树 中 加 入 异 溶 液 和 溶 液

. / r s S : P V W c t u v w d			
目	单 位	指 标	测 标 准
巴柯尔 度			
拉伸强度			
拉伸弹性模			
断 延 伸			
弯曲强度			
弯曲弹性模			
冲击 性			
热变形温度	℃		

注：实 环 境 温 度 ± ℃ 对 湿 度 ±

xyz { |

! " # \$ % DS-905 J x y & } ~ 220KG • € • O, 20h f „ | ...& t ‡ ± ^ O % @ Š 6  
< Œ 8 • Ž „ | ...Q, | k 8 • • , ' ' " " • Q — C™ Š > œ • L ž O Ÿ & j ¢ O  
8 œ • £ ¤ Q

¥ | § ¨ ©ª « ¬ - ® W ^ c G B d \ p J O ¯ ? , ° ± ² ³ ³ 2 ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » \* °  
» > ¼ ½ ¾ ] ¿ À Á J Â Ã Ö, Ä Å Æ \* Ç È É Ê Ë : P Ì É Í 1 S > Î Ï Ð Ñ > Ö Ç  
Ò Ì Ó Ô J Õ Ö × Ø Q